



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом


Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

Осуществляем


- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**




TECHNICAL DATA


Body Type	Sandwich
Interface	ISO 05
Body Features	On A and B with cross pilot and port 4 to T
Stack Height	63 mm
Open Cavities	2
Cavity	T-22A
Model Weight	3.62 kg.



Counterbalance, On A and B, Cross-Piloted,
Vent to T



Pilot Operated Check, On A and B, Cross-
Piloted, Vents to T



CONFIGURATION

/S3 Modifier 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N,
Trivalent Clear Zinc with Top
Sealer

NOTES *Important:* Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
500-001-014	O-Ring	5
700-001	Seal Plate	1
850-004-218	Plug	4

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: NBYArray

MODIFIER (S3)

S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent
Clear Zinc with Top Sealer

6061-T651 Aluminum, Buna-N

S10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black
Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II

S11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear
Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I

S15 6061-T651 Aluminum, Viton, Black Anodize -
Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II

S16 6061-T651 Aluminum, Viton, Clear Anodize -
Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I

S17 6061-T651 Aluminum, Viton

S18 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering
Oil

S19 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black

S20 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Electroless
Nickel

S21 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil

S23 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Trivalent Clear
Zinc with Top Sealer

S24 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black

S25 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Electroless
Nickel