



ООО "Адамко Контролс"

Компания «Адамко Контролс» работает в области объёмного гидропривода и разработки гидросистем. Для нас не бывает маленьких и больших заказчиков. В первую очередь мы рассматриваем любого клиента в качестве нашего партнера, что позволяет нам долгое время сохранять хорошую репутацию.

Поставляем

- Компоненты гидравлических систем от ведущих производителей Европы, США и Китая
- Электрогидравлические драйверы (усилители ШИМ), контроллеры для гидравлических клапанов и гидрораспределителей с пропорциональным управлением
- Джойстики для гидрораспределителей
- Опорно-поворотные устройства (ОПУ) с червячным приводом



Проектируем и производим

- Гидравлические блоки клапанов (манифольды, гидропанели)
- Гидравлические насосные станции
- Станции жидкой смазки
- Насосные установки
- Гидроцилиндры
- Гидросистемы и оборудование

Осуществляем

- Модернизацию гидрооборудования и пуско-наладочные работы
- Подбор функциональных аналогов гидравлических компонентов

**Гидравлические комплектующие от нашей компании —
это качество, проверенное временем!**



TECHNICAL DATA

Body Type	Line mount
Body Features	Ninety degree
Mounting Hole Diameter	10,4 mm
Mounting Hole Thread	.250-20 UNC - 2B in.
Mounting Hole Depth	9,7 mm
Mounting Hole Quantity	3
Open Cavities	1
Cavity	T-3A
Port Size	3/8" NPTF
Model Weight	0.30 kg.

NOTES *Important:* Carefully consider the maximum system pressure. The pressure rating of the manifold is dependent on the manifold material, with the port type/size a secondary consideration. Manifolds constructed of aluminum are not rated for pressures higher than 3000 psi (210 bar), regardless of the port type/size specified.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Ports
ZWP, /10, /11	All Ports: 3/8" NPTF;

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: ZWPArray


MODIFIER
6061-T651 Aluminum, Buna-N
/10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
/S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
/S5 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Electroless Nickel

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2




Face 5




Face 6



Face 7



Face 8



Face 10

